

オゾンパワーで油脂軽減・脱臭！！

グリーストラップ改善システム

SENSUI 仙水



AS-1000DS

- 屋外設置も可能な防雨設計
- オゾン発生量を6段階切替
- オゾン発生部とポンプとが分かれたセパレート設計
- メンテナンスはオゾン発生部を水洗いするだけで簡単
- 24時間使用可能
- 小型設計
- 配管タイプ

■ 3要素のベストミックスでグリーストラップの環境を維持

グリーストラップ改善システム「仙水」はオゾンによりグリーストラップの油脂軽減、脱臭。独自の配管技術により、槽からの油脂流出を防ぎます。

オゾン

+

配管技術

+

日常清掃



設置前



7日後

グリーストラップのお悩みはオゾンで解決

1. 日々の清掃作業が大変

エマルジョン効果で油脂分を軽減、清掃の**労力を低減**

2. 悪臭が気になる

オゾンの消臭効果で**強力消臭**、近隣クレームの対策にも

3. 害虫を寄せ付けたくない

集合フェロモンを分解し**害虫（ゴキブリ）を忌避**

オゾンの特徴

- ① 殺菌 : 塩素の6倍以上の殺菌力で、菌の細胞膜を破壊
菌が死滅するので、耐性菌が発生する恐れはありません。
作用後は、酸素へ戻る所以安全
- ② 脱臭 : 臭いの分子を分解
- ③ 鮮度保持 : エチレンガスを分解、腐敗菌を破壊
- ④ カビ防止 : カビ菌を破壊
- ⑤ ゴキブリ忌避 : 集合フェロモンの活性を消失、ゴキブリが生存できない環境を作る

※オゾンは、空気中の酸素から出来る物質で安心して利用でき、食品添加物に認定されています

■ 仕様 仙水 AS-1000DS

オゾン発生量	60・125・250・750・1000mg・h（6段階切替）
ポンプ流量	30L・60L/min
消費電力	本体/45w ブロア/30P:25w 60P:35w
外形寸法	本体 264×168×271mm（突起物含まず）
重量	本体 約5.5kg・30P4.5kg・60P5.8kg
使用温度範囲	0～40℃（結露のない事）



株式会社 九州ジューピーエー

担当事業所 (本社) 0880-0866 宮崎県宮崎市川原町4-19

電話: 0985-25-3392 FAX: 0985-32-7262

(営業本部) 0885-0013 宮崎県都城市郡元町2916-25

電話: 0986-26-0267 FAX: 0986-27-1594 担当: 神田橋・山本